

OKNA DREWNIANE													
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6		O7	O8	O8'	O9	wk1
SCHEMAT skala 1:100									okno połaciowe 			poddasze II poz. 	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU S <sub>o</sub> x H <sub>o</sub> (mm)		900 x1600	610 x1630	1010 x1510	790 x690	630 x1550	660 x 500		740 x 1180	800 x 550	800 x 670	700 x 1200	540 x 830
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICE	—	—	—	—	—	L	P	—	2	5	—	—
	PARTER	12	1	—	1	—			—	—	—	—	—
	PODDASZE	—	—	1	1	4	3	2	—	—	—	1	—
	DACH	—	—	—	—	—			1	—	—	—	1
RAZEM		12	1	1	2	4	3	2	1	2	5	1	1
SZKLENIE		WKŁAD 3-SZYBOWY U-0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ <sub>i</sub> ; k <sub>o</sub> = 1,1W/m²K DLA CAŁEGO OKNA					WKŁAD 2-SZYBOWY U-0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ <sub>i</sub> ; k <sub>o</sub> = 1,6W/m²K DLA CAŁEGO OKNA		okno połaciowe typowe	WKŁAD 2-SZYBOWY U-0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ <sub>i</sub> ; k <sub>o</sub> = 1,6W/m²K DLA CAŁEGO OKNA			wyłaz kominiarski typowy
KOLOR		BIAŁY					BRĄZOWY CIEMNY		ANTRACYT	BRĄZOWY CIEMNY		BRĄZOWY CIEMNY	ANTRACYT
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>• PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE</li><li>• OKNA MIERZONE NA ZEWNĄTRZ W ŚWIETLE MURU (OD GÓRNEJ KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEGO PARAPETU)</li><li>• WIDOK OKIEN OD ZEWNĄTRZ</li><li>• SPOSÓB OTWIERANIA WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO</li><li>• OKNA Z NAWIEWNIKIEM WENTYLACYJNYM (MONTOWANE W RAMIE GÓRNEJ)</li></ul> MONTAŻ KLAMKI UMOZLIWIAJĄCY OTWIERANIE OKNA Z POZ. PODŁOGI h~1,4 ( DOTYCZY OKIEN W MIESZKANIACH)											