Drzwi stalowe do montażu 12 modułów 2 rzędów.
Wymiary: 358x478x94 mm
Wytrzymałośćna uderzenia IK05, montaż w ścianach karton-gips i murowanych.



Oznaczenie Odejście	Zasil. z TL P0	Oświetlenie ogólne piwnic -komunikacja	Oświetlenie ogólne mieszkania	Pralka automatyczna gn. wty. p/t IP44 16A 230V	Płyta grzewcza zakończyć puszką IP44	Gn wty IP 44 p/t	Gn wty IP 44 p/t	Gn wty p/t podwójne	Gn wty p/t podwójne	Gn wty p/t podwójne IP 44 Zasobnikowy podgrzewacz wody
	YDYżo5x6mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x2,5mm	YDY 5x4mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm

3						Projekt :	Wersja : a
2				Data	11.04.2020	**TB**	-
1				Wykonał	tech Jerzy Fojcik		TB-M
Zmiana		Data	Nazwa	Sprawdził	mgr inż Tomasz Bienek	**TB w mieszkaniu**	Numer oferty :
							Arkusz : 6 / 1